溶存酸素計確認事項表（お客様記入用）

記入日：　　年　　月　　日

会社名：	
ご住所：〒	
電話番号：	
ご担当者名：	

飯島電子工業株式会社
〒443-0011　愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
TEL：0533-67-2827　FAX：0533-69-6814
担当者：

※お客様に最適なDO計をご提案させていただくため、お手数ですが**太線枠内**にご記入願います。
本表記入内容をもとに機種選定をさせていただきます。

DO計の使用目的 ※出来るだけ具体的にご記入ください。	
測定物（有機溶媒の場合は溶媒名）	
溶存酸素濃度測定範囲（mg/L） ／管理点と要求精度	測定範囲：　　mg/L　～　　mg/L 管理点：　　mg/L　　要求精度：±　　mg/L
測定水の温度	℃　～　　℃
プローブのケーブル長	□：標準5m　　□：1．5m（細型）　　□：その他　　m
測定水の流量／流速	□：無し □：有り　→　　mL／min　～　　mL／min cm／sec　～　　cm／sec
測定水の水圧／水深	□：無し □：有り　→　水圧：　　MPa 水深：　　m
測定水の粘度	□：無し □：有り　→　粘度：
アナログ出力	□：不要　※ご不要であっても下記3種よりいずれかご選択ください。 納品時に設定致します。 □：必要　→　□：4～20mA　　□：0～1V　　□：1～5V □：その他（　　）
警報出力	□：不要 □：必要　（上下限2点無電圧接点出力、a接点）
シリアル通信出力	□：不要 □：必要　（RS-232C）

※DO計設置箇所のフロー、イラスト、イメージ図などあればご記入願います。

機種選定

承認	担当

Ver.6.4